

ORPscan系列笔式ORP计



可选ORP电极

- 501型: 适用于常规应用
- 502型: 适用于测量弱氧化还原电位样品
- 504型: 适用于测量高温 (< 100°C) 或弱腐蚀性样品

功能特征

- 1点偏移校准, 可调节显示值至已知标准
- 相对与绝对mV模式, 确保可靠的氧化还原电位测量
- 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录
- 自动电源关闭, 有效节省电池能耗



订购号

- ORPscan10: 测量仪, USB充电线, 电源适配器
- ORPscan20: 测量仪, 501塑壳ORP电极, USB充电线, 电源适配器, 携带箱



技术参数

型号		ORPscan10	ORPscan20
ORP	mV测量范围	±999mV	±999mV
	相对mV测量范围	±999mV	±999mV
	显示分辨率	1mV	1mV
	测量精度	±2mV	±2mV
	校准点	1点	1点
其它参数	传感器类型	E-ORPscan-S型	501/502/504型
	传感器材质	铂金片	铂金针或铂金环
	连接器	—	BNC
	数据锁定	手动或自动终点锁定	手动或自动终点锁定
	自动关机	8分钟无按键操作后	8分钟无按键操作后
	工作温度	0~50°C	0~50°C
	显示屏	双行液晶显示屏 (21×21mm)	双行液晶显示屏 (21×21mm)
	电源类型	内置锂电池, Type-C充电接口	内置锂电池, Type-C充电接口
	电池使用时间	约500小时连续使用	约500小时连续使用
	外形尺寸	185 (长) × 40 (直径) mm	175 (长) × 40 (直径) mm
	重量	120g	120g